

SPECIALFOG BYGGPLAST

Vattenbaserat skivlim

Produktbeskrivning:

Specialfog byggplast är en halvtorkande, halvelastiskt, högklibbande lim och fogmassa för tätning och limning av plastdetaljer inom byggindustrin. Produkten har en tydlig, grön signalfärg för att man skall se var den är applicerad, färgen avtar något vart efter den torkar men förblir i grönton. Produktens höga vidhäftningsförmåga innebär att den fäster mot de flesta plastmaterial, även de som normalt inte är limningsbara.

Användningsområde:

Produkten ger en helt lufttät och tryckbar fogtätning och ersätter därmed tex. tejp. För sammanfogning/tätning av byggplast samt emellan byggplast till andra byggnadsdelar. I och med produktens konsistens kan man även bygga lite med massan vilket gör att den klarar mindre perfekta anslutningar och former samt kan överbrygga glipor som uppstått. Fungerar bra att täta runt plaströr och dosor samt andra genomföringar av plast där man vill få det lufttätt.

Tekniska data:

Typ	Vattenbaserad
Härdningssystem	Härdar ej fullständigt
Konsistens	Trög massa
Färg	Grön
Förpackning [ml]	300 & 600
Applikations temp, kontinuerlig [°C]	-25 till +80
Arbetstemperatur [°C]	5-30
Hållbarhet svalt & torrt [månader]**	12
Lagringstemp, idealisk [°C]	5-25 (klarar kortare nedkyllning till -10°C)

Samtliga värden vid 23° / 50 % H.R, om inget annat anges

**Övermålningsbarhet anges endast som ja eller nej i tabell. ESSVE rekommenderar alltid prov innan fullskala genomförs. Beakta alltid att alla produktkombinationer inte har förprovats och det är därför alltid upp till kund/slutanvändare att kontrollera att färg, lack eller annan ytbehandling är kompatibel med produkten i fråga.*

***Bäst före märkt emballage, för produkter med bag in box gäller obruten påse.*

Godkännande:

Gör så här/applicering:

Omgivnings- och materialtemperatur bör vara 5°C ÷ +30°C. Se till att underlagen som skall limmas är rena samt torra och fett/oljefria. Applicera massan med fogspruta. Se till att avståndet mellan substraten som limmas är minst 2 mm för att säkerställa att produkten kan torka.

Rengöring:

Rengör spill med vatten eller fuktad trasa.

Förvaring:

SPECIALFOG BYGGPLAST lagras bäst mörkt, svalt och torrt. Produkten bör inte utsättas för köldgrader under längre tid.

Säkerhetsföreskrifter:

Se separat säkerhetsdatablad

Anmärkning:

Alla uppgifter i detta dokument anges i enlighet med vid tiden för upprättandet kända fakta och information. Angivna uppgifter kan komma att ändras utan vidare notifiering. Dokumentet uppdateras kontinuerligt i samband med reguljär revidering eller vid större specifik teknisk förändring.

All rådgivning som lämnas av ESSVE skall endast anses vara vägledande och innebär inte att ESSVE kan hållas ansvarigt för lämnad rådgivning. Det är alltid kundens ansvar att, på egen risk, besluta om val av produkt, användning, applikationer etc. Leverantörens rådgivning utgör endast en del i kundens beslutsunderlag.